

## VARENUMMER 101 - KRAKELERT KEBONY CLEAR

### Produktbeskrivelse

(Tekst i *kursiv* er hentet fra Kebony's eget produktdatablad. Se [kebony.com](http://kebony.com) for garantert oppdatert informasjon)

*Kebony Clear RAP er produsert fra FSC™ sertifisert Radiata, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.*

*Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.*

*Kebony Clear har en kvistfri fremside og er gjennombehandlet.*

### Kvalitet og utseende ved levering

Profil	Dobbelfals 90°, dobbelfals 60° og rektangulær
Dimensjon	19 x 120mm og 19 x 110mm (rektangulær)
Lengder	3,0m, 3,6m, 4,2m og 4,8m
Kvist/Kvaelommer	<i>Kan forekomme og er en naturlig forekomst i tre</i>
Kuving	<i>Maks 1 % av bredden</i>
Kantkrok	<i>3-3,6 m: maks 10 mm; 4,2-4,8 m: maks 13 mm</i>
Fuktighet	4-8 %
Sprekk	<i>Overflatesprekker kan forekomme</i>
Vankant	<i>Tillates på baksiden i liten grad</i>
MERK	<i>Defekter på baksiden av bordet kan forekomme. Disse vil ikke påvirke produktets tekniske kvalitet.</i>

Etter krakelering får kledningen et helt mørkt læraktig utseende. Dette utseendet blir ofte kalt alligatorhud. Siden fremsiden på kledningen er kvistfri vil krakeleringen også fremheve et spill i treverket med lange linjer.

Ved eksponering for sol og regn vil fargen på kledningen lysne. Naturlige farge- og strukturvariasjoner vil være synlige, både ved leveranse og etter installasjon. Dette vil ikke påvirke trevirkets ytelse eller holdbarhet.

## VARENUMMER 101 - KRAKELERT KEBONY CHARACTER

### Produktbeskrivelse

(Tekst i *kursiv* er hentet fra Kebony's eget produktdatablad. Se [kebony.com](http://kebony.com) for garantert oppdatert informasjon)

*Kebony Character er produsert fra FSC™ sertifisert furu, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.*

*Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.*

*Kebony Character produkter inneholder kvister og ubehandlet kjerneved. Andelen kjerneved vil variere fra bord til bord.*

### Kvalitet og utseende ved levering

Profil	Dobbelfals 90°, dobbelfals 60° og rektangulær
Dimensjon	21 x 198mm, 21 x 148mm og 21 x 123. (Dobbelfals er bare tilgjengelig i 21 x 148mm)
Lengder	<i>For tilgjengelige lengder, vennligst se "Oversikt over tilgjengelige lengder" på <a href="http://www.kebony.com">www.kebony.com</a></i>
Kvist/Kvaelommer	<i>Skal ikke inneholde løs- eller råtekvist</i>
Kuving	<i>Maks 2,5 % av bredden</i>
Kantkrok	<i>Maks 5 mm / 2 m</i>
Fuktighet	<i>7-10 %</i>
Sprekk	<i>Ikke gjennomgående</i>
Vankant	<i>Tillates på baksiden i liten grad</i>

Etter krakelering får kledningen et helt mørkt læraktig utseende. Dette utseendet blir ofte kalt alligatorhud. Siden fremsiden på kledningen inneholder kvister vil krakeleringen fremheve et spill i treverket med større variasjon.

Ved eksponering for sol og regn vil fargen på kledningen lysne. Naturlige farge- og strukturvariasjoner vil være synlige, både ved leveranse og etter installasjon. Dette vil ikke påvirke trevirkets ytelse eller holdbarhet.

## VARENUMMER 102 – BRENT OG OLJET GRAN

### Produktbeskrivelse

Brent og oljet gran er produsert fra FSC og -eller PEFC sertifisert saktevoksende gran, som er flammebehandlet og innsatt med spesialolje for brent treverk.

Brent og oljet gran inneholder kvister. Andelen kvist vil variere fra bord til bord og noe variasjon i brennegrad kan forekomme.

### Kvalitet og utseende ved levering

Profil	Dobbelfals rett dobbelfals med skrå, rektangulær og weatherboard
Dimensjon	22 x 198mm og 22 x 148mm.
Lengder	Leveres i fallende lengder
Kvist/Kvaelommer	Skal ikke inneholde løs- eller råtekvist
Fuktighet	10 – 20%
Vankant	Tillates på baksiden i liten grad

Etter behandling er kledningen sort med lysere kvister og kan over tid bli mer gråaktig.

Ved eksponering for sol og regn vil fargen på kledningen lysne. Naturlige farge- og strukturvariasjoner vil være synlige, både ved leveranse og etter installasjon. Dette vil ikke påvirke trevirkets ytelse eller holdbarhet.

## VARENUMMER 103 – BRENT OG OLJET MALMFURU

### Produktbeskrivelse

Brent og oljet malmfuru er produsert fra FSC og -eller PEFC sertifisert malmfuru, som er flammebehandlet og innsatt med spesialolje for brent treverk.

Brent og oljet malmfuru inneholder kvister og ubehandlet kjerneved.

### Kvalitet og utseende ved levering

Profil	Dobbelfals rett dobbelfals med skrå, rektangulær og weatherboard
Dimensjon	22 x 198mm og 22 x 148mm.
Lengder	Leveres i fallende lengder
Kvist/Kvaelommer	Skal ikke inneholde løs- eller råtekvist
Fuktighet	10 – 20%
Vankant	Tillates ikke

Etter behandling får kledningen en sort farge med lysere kvister og vil med tid lysne fra opprinnelig farge. Kan gå over mot grå.

Ved eksponering for sol og regn vil fargen på kledningen lysne. Naturlige farge- og strukturvariasjoner vil være synlige, både ved leveranse og etter installasjon. Dette vil ikke påvirke treverkets ytelse eller holdbarhet.

## VARENUMMER 104 – BRENT, BØRSTET OG OLJET MALMFURU

### Produktbeskrivelse

Brent og oljet malmfuru er produsert fra FSC og -eller PEFC sertifisert malmfuru, som er flammebehandlet, børstet og innsatt med spesialolje for brent treverk.

Brent, børstet og oljet malmfuru inneholder kvister og ubehandlet kjerneved.

### Kvalitet og utseende ved levering

Profil	Dobbelfals rett dobbelfals med skrå, rektangulær og weatherboard
Dimensjon	22 x 198mm og 22 x 148mm.
Lengder	Leveres i fallende lengder
Kvist/Kvaelommer	Skal ikke inneholde løs- eller råtekvist
Fuktighet	10 – 20%
Vankant	Tillates ikke

Etter behandling får kledningen en mørkebrun farge. Børstingen fører til at denne kledningen vil være litt lysere enn varenummer 103 og det naturlige spillet i treverket vil komme mer frem.

Ved eksponering for sol og regn vil fargen på kledningen lysne. Naturlige farge- og strukturvariasjoner vil være synlige, både ved leveranse og etter installasjon. Dette vil ikke påvirke treverkets ytelse eller holdbarhet.

## GENERELT

Alle våre produkter er flammebehandlet. Dette har en sopphekkende funksjon og forlenger forventet levetid.

For kystklima anbefales produkter av Kebony og malmfuru.

## MILJØ

Brentkledning kan deponeres og brennes som behandlet trevirke iht. NS 9431 kode 1142

## DOKUMENTER / SERTIFIKATER

Brentkledning monteringsanvisning – [brentkledning.no](http://brentkledning.no)

Brentkledning FDV – [brentkledning.no](http://brentkledning.no)

FSC – [fsc.org](http://fsc.org)

PEFC – [pefcnorve.org](http://pefcnorve.org)

Rennebu Sag og Trekultur AS garanterer at produktet vårt er produsert av FSC og -eller PEFC sertifisert tømmer.

## FORBEHOLD

Brentkledning vil endre utseende når det utsettes for regn og sol. Fargeendringer og overflatesprekker er en konsekvens av naturlig værslitasje. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike endringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle egenskaper.

Dette databladet gjelder for produktets opprinnelige profil – eventuelle endringer kan påvirke produktets tekniske ytelse.

Rennebu Sag og Trekultur arbeider kontinuerlig med produktutvikling. Informasjon gitt i dette databladet kan endres uten varsel.